

**Fresa geradora para estrias DIN 5464, entrada à direita, perfil detalonado retificado.**  
 Hobs for splines shafts DIN 5464, single start RH, ground form relieved.

M2

M35  
Co5

**2422**



Fresa para estrias com anel, com 1 saliência e quebra-canto

Ø interno g6 mm	Medidas da estria			Número de estrias	Medidas da fresa			Nº de canais
	Ø externo a11 mm	largura h9 mm			d1 mm	L2 mm	L1 mm	
16	20	2,5	10	56	30	36	22	12
18	23	3	10	63	34	40	27	
21	26	3	10	63	34	40	27	
23	29	4	10	63	39	45	27	
26	32	4	10	63	39	45	27	
28	35	4	10	70	44	50	27	
32	40	5	10	70	44	50	27	
36	45	5	10	80	50	56	32	
42	52	6	10	80	50	56	32	
46	56	7	10	80	57	63	32	
52	60	5	16	80	57	63	32	
56	65	5	16	80	57	63	32	
62	72	6	16	100	65	71	32	
72	82	7	16	100	65	71	32	
82	92	6	20	100	72	80	32	
92	102	7	20	100	72	80	32	
102	115	8	20	112	82	90	40	
112	125	9	20	112	82	90	40	

