

Fresa geradora para estrias DIN 5472, entrada à direita, perfil detalonado retificado.
 Hobs for splines shafts DIN 5472, single start RH, ground form relieved.

M2 M35
 Co 5

2442



Fresa para estrias com anel, com 2 saliências e quebra-canto

Ø interno g6 mm	Medidas da estria			Número de estrias	Medidas da fresa			Nº de canais
	Ø externo a11 mm	largura h9 mm			d1 mm	L2 mm	L1 mm	
21	25	5	6	63	34	40	27	12
23	28	6	6	63	39	45	27	
26	32	6	6	63	39	45	27	
28	34	7	6	63	44	50	27	
32	38	8	6	70	50	56	27	
36	42	8	6	70	50	56	27	
42	48	10	6	90	57	63	32	14
46	52	12	6	90	57	63	32	
52	60	14	6	100	65	71	32	
58	65	14	6	100	65	71	32	
62	70	16	6	100	65	71	32	
68	78	16	6	112	72	80	40	
72	82	16	6	112	72	80	40	16
78	90	16	6	140	82	90	40	
82	95	16	6	140	82	90	40	
88	100	16	6	140	82	90	40	
92	105	20	6	140	92	100	40	
98	110	20	6	140	92	100	40	
105	120	20	6	160	102	110	50	
115	130	20	6	160	102	110	50	
130	145	24	6	160	102	110	50	

